


LE	Leistungserklärung Nr. SSG01-PL-1339-RH	SEESTEINER AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR 
Formulare SSG		Rev. 01.01.2019

1	Platte aus Beton mit rauher Oberseite
2	ÖNORM EN1339
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Hersteller Seesteiner GmbH Römerweg 3 A-8434 Tillmitsch
5	Bevollmächtigter: Bernd Bach, Tel.: 0043 (0)3452 824 26-129, Fax: 0043 (0)3452 824 26-158, E-Mail: bernd.bach@seesteiner.at
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7	Freiwillige Angabe: Die Produkte und die Werkseigene Produktionskontrolle werden durch die akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle des Laboratorium für Betontechnologie und Bodenprüfung der MAGINDAG-Rohstoff GmbH nach ÖNORM B3256 fremdüberwacht

Erklärte Leistung				
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikationen
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	ÖNORM EN 1339:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006 ÖNORM 3258
Biegezugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-	
Witterungswiderstand ¹⁾	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	-	

10	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Bernd Bach, Geschäftsführer</p> <p>Name und Funktion</p> <p>Tillmitsch, 01.01.2019</p> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p>	 SEESTEINER AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR 8434 Tillmitsch · Römerweg 3 Tel.: 03452 / 824 26-0 · Fax DW 112 www.seesteiner.at · office@seesteiner.at Unterschrift
----	--	--

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Österreich gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte“ – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in ÖNORM EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.